

Afzaksystemen

MECHANISCHE
ZAKKENKLEM

Zakkenklem met instelbare klemkracht



Bevestiging aan
Afvulpijp/afzakmachine



Standaard met
bevestigingsbeugel



Zakkenklem geheel te
openen ca. 280 graden



Mechanische Zakkenklem voor het snel en stofdicht aanklemmen van zakken aan afzakinstallaties, doseersystemen of filtersystemen

Mechanische met één hand te bedienen zakkenklem. De zakkenklem is speciaal ontwikkeld voor het aanhangen van papieren of kunststof zakken, big-bags of filterzakken aan afvulmonden van afzakinstallaties, doseersystemen en/of afvoerbuizen voor filterinstallaties.

De zakkenklem is leverbaar in elke gewenste diameter en wordt standaard geleverd in RVS.

De klem voorziet in een snelle, veilige en zekere bevestiging van de zak. Hiertoe is het klemmechanisme voorzien van een veer met instelbare veerweg en de binnenzijde van de klem voorzien van een gripinliner.

De klem is standaard voorzien van een bevestigingsbeugel voor een boutverbinding aan de pijp. Afwijkende bevestigingen op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Robuuste constructie
- Voor pijpdiameters van 150- 1000 mm. (*afwijkende diameters op aanvraag*)
- Standaard uitgevoerd in RVS (St.316 – mat.1.4571)
- Speciaal ontwikkelde schaarsluiting voor éénhandsbediening met maximale toegankelijkheid voor het aanbrengen van de zak ca. 280 graden opening
- Binnenzijde van de klem is voorzien van slijtvaste bekleding voor een zekere grip en het perfect stofdicht aanklemmen van de zak
- Eenvoudige aanbouw d.m.v. standaard pijpmontage met boutverbinding (evt. op maatgemaakte montageplaten leverbaar)