

## Sluitsystemen

### (SEMI-)AUTOMATISCH INDUCTIESEAL SYSTEEM

Semi-automatisch inductiesealunit, type Sigma Flex



Flessen, potten, blikken  
cans, etc.



### SIGMA Semi-automatisch inductiesealsysteem voor het aanbrengen van aluminium "pilverproof" seals op flessen, potten en cans

Semi-automatische inductiesealer voor het voorzien van flessen, potten en cans met een aluminium seal geschikt voor een groot formaatbereik aan verpakkingsuitvoeringen.

Het inductiesealsysteem is een hoogfrequent sealsysteem. De verpakkingen dienen handmatig te worden gepositioneerd en de sealcoil manueel op de dop of cap te worden geplaatst en gehouden. Het startsignaal voor de inductiesealing kan eenvoudig worden gegeven door de geïntegreerde drukknop in het handvat van de coil.

De verpakkingen zijn hierbij reeds met doppen gesloten, de doppen zijn voorzien van ingelegde aluminium seals (optioneel leverbaar: seals en sealinlegsysteem)

Dit Inductiesealsysteem kenmerkt zich door een meer dan perfecte prijs/kwaliteitsverhouding.

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

- Stabiele uitvoering van de besturingskast, voorzien van digitale sealtijdsinstelling en connector voor de sealcoil
- Laatste hoog frequente semiconductor technology met meer dan 90% rendement
- Systeem voorzien luchtkoelsysteem
- Zeer eenvoudige bediening d.m.v. een overzichtelijk soft touchdisplaypanel, microprocessor besturing
- Doppen formaatbereik: 15-60 / 60-120 mm.
- Aansluitwaarde: 220V, 50 Hz. Vermogen 300 W, standby vermogen 0,3 kW
- Capaciteit tot max. 6 st/min. (*afhankelijk toepassing*)