

Sluitsystemen

AUTOMATISCH INDUCTIESEAL SYSTEEM

automatische inductiesealmachine, type Sigma II



Flessen, potten, blikken
cans, etc.



SIGMA automatisch inductiesealstelsysteem voor het aanbrengen van aluminium "pilverproof" seals op flessen, potten en cans

Volautomatische inductiesealer voor het voorzien van flessen, potten en cans met een aluminium seal geschikt voor een groot formaatbereik aan verpakkingen.

Het inductiesealstelsysteem is een inlijn doorloop hoogfrequent sealsysteem. De verpakkingen worden derhalve automatisch op een transportbaan toegevoerd. De verpakkingen zijn hierbij reeds met doppen gesloten, de doppen zijn voorzien van ingelegde aluminium seals (optioneel leverbaar: seals en sealinlegsysteem)

Dit Inductiesealstelsysteem kenmerkt zich door een meer dan perfecte prijs/kwaliteitverhouding.

Het systeem is optioneel uitbreidbaar met status lampentoren, spindelhoogteverstelling, controle systeem folie, transportbeveiliging, automatisch uitwerpsysteem, data control systeem en transportsysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Stabiel machineframe voorzien van wielen en geïntegreerde besturingskast, RVS sealunit
- Laatste hoog frequente semiconductor technology met meer dan 90% rendement op het uitgangsvermogen
- Systeem voorzien gesloten koelwatersysteem
- Bediening d.m.v. een overzichtelijk soft touchdisplaypanel, microprocessor besturing
- Doppen formaatbereik: 20-70 / 65-130 mm.
- Aansluitwaarde: 220V, 50 Hz. Vermogen 2-3 kW, standby vermogen 0,5 kW, automatische aan/uit schakeling bij flesdetectie (optie)
- Capaciteit tot max. 120 st/min. (*afhankelijk toepassing*)
- Baansnelheid regelbaar tot max. 15 m/min. (hoger op aanvraag)