

Sluitsystemen

**AUTOMATISCH
INDUCTIESEAL SYSTEEM**

automatische inductiesealmachine, type Sigma I


 Flessen, potten, blikken
cans, etc.

SIGMA automatisch inductiesealsysteem voor het aanbrengen van aluminium "pilverproof" seals op flessen, potten en cans

Volautomatische inductiesealer voor het voorzien van flessen, potten en cans met een aluminium seal geschikt voor een groot formaatbereik aan verpakkingen.

Het inductiesealsysteem is een inlijn doorloop hoogfrequent sealsysteem. De verpakkingen worden derhalve automatisch op een transportbaan toegevoerd. De verpakkingen zijn hierbij reeds met doppen gesloten, de doppen zijn voorzien van ingelegde aluminium seals (optioneel leverbaar: seals en sealinlegsysteem)

Dit Inductiesealsysteem kenmerkt zich door een meer dan perfecte prijs/kwaliteitverhouding.

Het systeem is optioneel uitbreidbaar met status lampentoren, spindelhoogteverstelling, controle systeem folie, transportbeveiliging, automatisch uitwerpsysteem, data control systeem en transportsysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Stabiel machineframe voorzien van wielen en geïntegreerde besturingskast, RVS sealunit
- Laatste hoog frequente semiconductor technology met meer dan 90% rendement voor 1kW uitgangsvermogen
- Systeem voorzien gesloten koelwatersysteem
- Bediening d.m.v. een overzichtelijk soft touchdisplaypanel, microprocessor besturing
- Doppen formaatbereik: 25-70 / 50-120 mm.
- Aansluitwaarde: 220V, 50 Hz. Vermogen 1-2 kW, standby vermogen 0,3 kW, automatische aan/uit schakeling bij flesdetectie (optie)
- Capaciteit tot max. 30-40 st/min. (*afhankelijk toepassing*)
- Baansnelheid regelbaar tot max. 6 m/min. (Sigma III tot 22 m/min \approx 120 st/min)