

Doseersystemen

VOLAUTOMATISCHE AFVULMACHINE

Afvulmachine, type JH - VMV(2)-LL-AV- 2 kops + lanslift



Flessen, potten, blikken
Cans, etc.



AUTOMATISCHE AFVULMACHINE

Geschikt voor het afvullen van producten in flessen, potten, etc.

De afvulmachine is voorzien van één of meerdere volumetrische vulgroep(en) en is uitermate geschikt voor de afvulling van dunne tot pasteuze vloeistoffen, crèmes en pasta's.

Het volumetrische systeem is zelf aanzuigend en is geschikt voor zowel homogene als ook voor niet homogene producten (vloeibare producten met vaste deeltjes).

Het afvulvolume kan eenvoudig traploos worden ingesteld binnen het bereik van de doseercilinder, verschillende modellen leverbaar (2-10, 5-60, 10-125, 25-250, 50-500, 100-1.000, 200-2.500 en 500-5000 ml.) Meerdere cycli kunnen ingesteld worden voor het vullen van een grotere verpakking tot 25l.

De modulaire afvullijn kan optioneel eenvoudig worden uitgebreid met (semi) automatische doppenluiser en/of inductie-sealer, etiketteermachine en invoer-/uitvoerbufferdraaitafels.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Stabiele compacte machinebasis in RVS
- Pneumatisch/elektrische besturing (PLC)
- Uitvoering met product in aanraking komende delen geheel in RVS 316 en/of kunststof (dichtingen in siliconerubber, teflon, vition, etc.)
- De afvulmachine is voorzien van twee volumetrische doseercilinder (1-4 stuks mogelijk) en is geheel zelfaanzuigend vanuit een aangebouwde voorraadtrechter of separate tank
- De doseermachine is eenvoudig te bedienen en kan eveneens eenvoudig worden gereinigd
- Voorzien van afvulmond met antilekventiel en / of invallende vullans voor bodem of onder-spiegelvulling van schuimende producten
- Capaciteit tot max. ca. 15-20 afvullingen bij 2-kops uitvoering en schuimende producten.
(afh. afvulhoeveelheid en verpakkingskeuze)